

PC PILES TIS-396-2549

<p>I-450 Section area 1,549 sq.cm Safe load apx. 75-90 ton</p>	<p>I-400 Section area 1,240 sq.cm Safe load apx. 60-80 ton</p>	<p>I-350 Section area 880 sq.cm Safe load apx. 50-65 ton</p>
<p>I-300 Section area 660 sq.cm Safe load apx. 35-45 ton</p>	<p>I-260 Section area 489 sq.cm Safe load apx. 30-40 ton</p>	<p>I-220 Section area 373 sq.cm Safe load apx. 25-30 ton</p>
<p>S-450 Section area 2,025 sq.cm Safe load apx. 100-130 ton</p>	<p>S-400 Section area 1,600 sq.cm Safe load apx. 80-120 ton</p>	<p>S-350 Section area 1,225 sq.cm Safe load apx. 60-85 ton</p>
<p>S-300 Section area 900 sq.cm Safe load apx. 45-60 ton</p>	<p>S-260 Section area 676 sq.cm Safe load apx. 40-50 ton</p>	<p>S-220 Section area 484 sq.cm Safe load apx. 25-35 ton</p>



เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง มอก. และเสาเข็มสะพาน

PC Piles TIS 396-2549, TIS 396-2524 and PC Pile for Bridge

I - section 0.22, 0.26, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50 m.

S - section 0.22, 0.26, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.525 m.

เสาเข็มเขื่อน และเสาเข็มสมอ เขื่อนหรือกำแพงกันดิน มาตรฐานทุกหน่วยงานราชการ

PC King Pile and Battered Pile

I - section 0.22, 0.26, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50

S - section 0.22, 0.26, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.525

พื้นสำเร็จรูปท้องเรียบตัน กว้าง 0.35 ม. รับน้ำหนักบรรทุกทุกได้ ถึง 500 กก/ตร.ม

PC Plank for Building Live load up to 500 kg/sq.m

Solid section w=0.35 thickness 0.05 , 0.075 , 0.10 m3

คานพื้นสะพาน มาตรฐานทุกหน่วยงานราชการ

PC Plank Girder for Bridge

Solid section w=0.99 Span 1 - 14.0 m

PC Box Girder for Bridge

Hollow section w=0.99 Span 1 - 22.0 m

PC I-Girder for Bridge

I- section W =0.60 ,0.65 H =1.50 -1.75 m Span up to 32 m

เสาเข็มเขื่อนและกำแพงกันดิน ลูกรศร มาตรฐานทุกหน่วยงานราชการ

PC Sheet Pile

section W= 0.30 to 0.60, H= 0.20 to 0.50

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง สั่งทำพิเศษ ตามความต้องการของผู้ซื้อ

พร้อมการออกแบบ และแนะนำ งานคอนกรีตอัดแรง

เปลี่ยนจากคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็น คอนกรีตอัดแรง ถูกกว่า 20 %